

Kernbohrgeräte

GÖLZ

GÖLZ-KB 300/KB 350

max. Bohrbereich \varnothing 290/354 mm

Kernbohrgeräte für Hausanschlußbohrungen in Kanalhauptleitungsrohren aus

- Stahlbeton
- Beton
- Steinzeug
- Asbestzement

Standardausstattung für den Einsatz im Kanalbau

- Bohrständer mit selbstzentrierendem Rohrfuß zum Bohren von 90°- und 45°-Stutzen
- Bodenrahmen und 2 Erdnägeln zur Befestigung des Gerätes in der Baugrube
- Spannband mit Ratsche zur Befestigung des Gerätes am freiliegenden Rohr
- STIHL 2-Takt-Motor, 3,0 kW (4,1 PS) – unabhängig vom Versorgungsnetz –
- Bohrgetriebe mit Spülkopf, Bohrbereich \varnothing 110 – 290 mm (– 354 mm)
- Druckwasserbehälter mit Schlauch zur Versorgung der Bohrkronen mit Spülwasser
- Abgasschlauch ca. 4 m zur Ableitung der Abgase
- Gewicht: 38,1 kg (KB 300 ohne Krone)



GÖLZ-KB 300
Standardausführung (ohne Bohrkronen)



GÖLZ-KB 300 mit Saugplattenbefestigung



Bohrung im Graben mit Erdnägeln

GÖLZ-KB 300/KB 350

Technische Daten

Standardausführung bestehend aus:

- Bohrständer, 450 mm Hub, wartungsfrei
- Rohrfuß, selbstzentrierend für 90° und 45° Bohrungen
- Bodenrahmen und 2 Erdnägel
- Spannband 2 m und Ratsche
- Druckwasserbehälter 10 l mit Schlauch
- Abgasschlauch 4 m (nur bei Benzinmotor)
- Reparatur-Werkzeugsatz
- Bohrkronenanschluß GÖLZ-3-Loch-Flansch
- Gewicht: 38,1 kg (KB 300 ohne Krone)



GÖLZ-KB 300
90°-Hausanschlußbohrung

Wahlweise lieferbar mit folgenden Antriebsmotoren:

GÖLZ-KB 300

Bohrbereich Ø 110 – 290 mm

Antriebsmotor	Drehzahl	Bestell-Nr.
STIHL 2-Takt-Motor, Leistung 3,0 kW (4,1 PS)	300 U/min	0295 300 3500
Elektro-Bohrantrieb, Leistung 2,2 kW, 220 V, 50 Hz	310/640 U/min	0295 300 4310
Druckluftmotor, Leistung 2,7 kW, Luftbedarf 3 m ³ /min	300 U/min	0295 300 3600
Hydraulikmotor, Leistung 4,5 kW, Ölmenge 30 l/min, Druck 120 bar	300 U/min	0295 300 3900

GÖLZ-KB 350

Bohrbereich Ø 110 – 354 mm

Antriebsmotor	Drehzahl	Bestell-Nr.
STIHL 2-Takt-Motor, Leistung 3,0 kW (4,1 PS)	300 U/min	0295 350 3500
Druckluftmotor, Leistung 2,7 kW, Luftbedarf 3 m ³ /min	300 U/min	0295 350 3600
Hydraulikmotor, Leistung 4,5 kW, Ölmenge 30 l/min, Druck 120 bar	300 U/min	0295 350 3900

Zubehör

- **Vakuumpumpe** mit Elektromotor 220 V
- **Ejektor** zur Vakuumzeugung mit Druckluftmotor
- **Satz Saugplatten** zum Ansaugen an glatten Rohren
- **Satz Standplatten** für Probekernentnahme
- **Rahmenverlängerung** für Rohre < DN 300
- **Abstützung** für Bohrungen im Rohr ab DN 1000
- **Satz Dübelbleche** mit Dübel und Schrauben

- Bestell-Nr. 0295 010 0040
- Bestell-Nr. 0295 010 0029
- Bestell-Nr. 0295 300 0003
- Bestell-Nr. 0295 300 0005
- Bestell-Nr. 0295 300 0011
- Bestell-Nr. 0295 300 0014
- Bestell-Nr. 0295 300 0007